

**EINBAUANWEISUNG FÜR REMUS-ABGASANLAGEN**  
**INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF REMUS EXHAUST SYSTEMS**  
**INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES ECHAPPEMENTS REMUS**

- Auszutauschende Serienteile demontieren.** / Dismount the exchangeable original equipment pieces. / *Démonter les parties à changer*
- Dichtungssitze reinigen.** / Clean flange and sleeve contact areas. / *Nettoyer la zone d'étanchéité pour une meilleure connexion*
- Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.** / Renew defective or worn attachment parts. / *Remplacer les attaches ou silentblochs défectueux, ainsi que les joints*
- Wenn erforderlich, Originalschalldämpfer gemäß Beschnittanleitung trennen.** / If necessary, detach the original silencer by cutting according to the instructions. / *Si nécessaire, retirer le silencieux d'origine conformément aux instructions.*
- REMUS-Schalldämpfer in den dafür vorgesehenen Originalbefestigungspunkten mit den serienmäßigen Befestigungsteilen montieren.** / Install the REMUS silencer at the assigned original attachment links with the standard attachment parts. / *Installer le silencieux dans les silentblochs d'origine, neufs ou en très bon état avec les fixations standard.*
- Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Achten Sie dabei darauf, daß bei einer Klemmverbindung die Klemmschelle nur ca. 5mm vom Anfang des geschlitzten Teiles montiert ist.** / When fitting, pre-tighten sleeve and U-clamp connections loosely. Take care to place sleeve clamps only about 5 mm from the beginning of the slotted sleeve. / *Soulever et desserrer les joints de compression ou les vis de serrage. S'assurer que le collier de serrage du joint de compression est fixé à seulement 5 mm environ du début de la partie rainurée.*
- REMUS-Schalldämpfer so einrichten, daß das (die) Endrohr(e) waagrecht liegt(en).** / Install the REMUS silencer so that the tail-pipe(s) is/are horizontally level. / *Positionner le silencieux REMUS de telle sorte que l'échappement soit en position horizontale et ne soit pas trop proche de certaines parties du châssis ou de la carrosserie.*
- Alle Klemm- oder Schraubverbindungen festziehen.** / Tighten all sleeve and flange joints. / *Dans le cas de montage d'une ligne complète ou d'un ensemble de silencieux, il faut d'abord monter toutes les pièces sans les serrer, afin de leur faire prendre leur place, ensuite seulement serrer tous les joints de compression avec les vis, boulon, écrous,*
- Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS-Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie dabei darauf, daß der Montageraum ausreichend belüftet ist.** / Start the engine to check the entire REMUS system for leaks. Please take care to assure sufficient ventilation.. / *Faire tourner le moteur un bref instant et contrôler tous les joints, les fixations et resserer les vis de serrage.*
- Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen. Befestigungsschrauben nachziehen.** / Re-check all components and fitting elements after about 500 km (300miles). Re-tighten clamps and screws as required. / *Au bout de 500 km environ contrôler tous les joints des fixations et resserer les vis de serrage*
- Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil.** / The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or similar device. The occasional oiling of the components is recommended. / *Les tubes à l'intérieur de l'échappement sont en acier mince inoxydable de premier choix résistant aux acides. Quelques résidus peuvent toutefois former une fine couche de rouille sur les tubes intérieurs. Pour les garder nets, enleverce dépôt avec une goupillon ou quelque chose de similaire. Il est utile de graisser de temps en temps les tubes intérieurs.*
- Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahldrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.** / To keep the shiny appearance of the Stainless Steel and chromed parts, periodic cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible using water. / *Pour conserver l'éclat des sorties en acier inoxydable et des sorties chromées, il suffit d'effectuer un simple nettoyage régulier. En cas de dépôts de sel, ceux-ci doivent être nettoyés à l'eau rapidement.*
- Paßt die Endrohr-Position bzw. Verdrehung nicht optimal, sollten Sie versuchen, den Original-Vorschalldämpfer bzw. das Original-Verbindungsrohr zu lockern, um die gesamte Schalldämpferanlage einrichten zu können.** / If the position of the tail pipe(s) does not fit optimal, you should try to loose the original front silencer or the original connecting pipe, so you can fit the complete exhaust system. / *Si la position de la sortie(s) n'est pas optimale, vous devriez essayer de desserrer le silencieux primaire d'origine ou le tube deconnection d'origine ainsi vous pouvez repositionner l'ensemble de l'échappement correctement.*

**Viel Spaß mit unserem Qualitätsprodukt wünscht Ihnen Ihr REMUS-Team**  
Enjoy your high quality product! Your REMUS-Team  
*Passez du bon temps avec votre produit de qualité! Votre équipe REMUS*

**INFORMATION ZUR**  
Information to / Information de

**EG-GENEHMIGUNG**  
EEC Type-Approval certificate / homologation CEE  
für / for / pour



**Genehmigungsnummer:** e4\*81/334\*96/20\*0494\*00  
Approval number /  
numéro d'homologation

**Genehmigungszeichen:**  030494  
Approval sign /  
signe d'homologation

**Schalldämpfertyp:** 752  
silencer type / silencieux type

**Hersteller:** REMUS Innovation GmbH  
Manufacturer/  
fabricant  
Ruhmannstraße 11  
A-8570 Voitsberg

**Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.**  
Please carry the approval along with the vehicle documents.  
*SVP conserver ce document avec les papiers du véhicule.*

**Nachdruck und jegliche Vervielfältigung dieser EG-Genehmigung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.**  
Any reprint or copying of this EC approval, even in extracts, are prohibited.  
Infringements will be prosecuted.  
*Toute reproduction ou copie de cette homologation CEE, complète ou partielle sont interdites. Toute infraction sera sanctionnée.*

Typ / Type : 752 Anlage / Annex A  
 Hersteller / : Remus Innovation Forschungs- und Technischer Bericht Nr. /  
 Manufacturer Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H. Technical report No. 9801453  
 Dr. Niederdorfer-Str. 25; A-8572 Bärnbach

**Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut werden soll**

**Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted**

Fahrzeugtyp / Type of vehicle	Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung / Trademark or trade name	Typgenehmigungsnummer bzw. ABE-Nr. / Type-approval number resp. ABE-No.	Motor / Engine	Hubraum / Total cylinder capacity [cm <sup>3</sup> ] (88/76/EEC)	Nennleistung / Rated Maximum engine power [kW/min <sup>-1</sup> ] (80/1269/EEC)	Anzahl der Getriebe-gänge / Number of gear ratios	ab Baujahr / From model-year	
Fahrzeugklasse / Category of vehicle: M1								
FIAT AUTO S.p.A. (I)								
Art des Motors / Engine type: Otto / Positive ignition								
176	FIAT Punto	G488	176A6.000 1)	1108	40/5500	5M ww. / opt. 6M ww. / opt. A	09/93	
			176B2.000 1)	1242	43/5500			
			176A7.000		44/5500			
			176B1.000		54/6000			
			176B4.000		63/6000			
			176A8.000		96/5600			
			176B9000		98/5750			
			176B6.000		1372			96/5600
			176A4.000		1581			65/5750
			176A9.000		1581			65/5750
	FIAT Punto und / and FIAT Punto Cabrio	e3*96/27*0022*..	176B2.000 1)	1108	40/5500	5M	12/96	
			176B4.000	1242	44/5500			
			176A8.000		54/6000			
			176B9000		63/6000			
176B6000			1372	96/5600				
176C	FIAT Punto Cabrio	G775	176A7.000	1242	43/5500	5M	04/94	
			176B4.000		44/5500			
			176B9000		63/6000			
			176A9.000	1581	65/5750			
Art des Motors / Engine type: Diesel / Compression ignition								
176	FIAT Punto	G488	176A3.000	1698	51/4500	5M	09/93	
		e3*96/27*0022*..					12/96	

1) Verwendung des Nachschalldämpfers Typ 752 nur in Verbindung mit Vorschalldämpfer Typ 753 /  
 use rear silencer type 752 only in connection with front silencer type 753

J:\amiprot#\PFRUFBER\DT\DT4\REMUS\9801453.A.doc



THE SPORTY DRIVER IS RECOGNIZED BY THE COLOUR OF THE TAIL PIPE  
**LE PILOTE SPORTIF EST RECONNU À LA COULEUR DE LA SORTIE**  
**Ein Verfärben der Endrohre sowohl bei Titan als auch Edelstahl gibt den sportlichen Touch**  
 A change in colour of the tail pipes for titan as well as high grade steel gives a sporty touch  
*Une altération de la couleur des sorties en titane et en inox la touche sportive*

**ACHTUNG! ATTENTION! ATTENTION!**

**TITAN - Endrohre dürfen nicht mit Polier- oder Scheuermitteln behandelt werden. Einfache Reinigung mit Wasser ist zu empfehlen.** Titanium tail pipes may not be treated with polish or scouring things. A simple cleaning with water is recommended. *Les sorties en titane ne doivent pas être traitées avec du polish ou des poudres à récurer. Un simple nettoyage à l'eau est recommandé.*

e3\*96/27\*96/20\*0494\*00