



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 340i/440i F30/F31/F32/F33/F36

Verpackungsinhalt / Packing content



1 REMUS Sportschalldämpfer, 2 REMUS Endrohrbögen, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 2 REMUS tail pipe elbows, 1 assembly kit

Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Rohr zwischen Vor- und Endschalldämpfer durchtrennen.



Retain the standard exhaust using suitable equipment. Cut the tube between front and rear exhaust.

Schnittpunkt = 50mm vor nach Kerbe / cutting point = 50mm after notch



Den Aktuator von der Halterung des Schalldämpfer demontieren. Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen.

Remove the actuator from the valve of the standard exhaust. Remove the standard exhaust with the rubber supports.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!


Seite / page: 1/3




Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 340i/440i F30/F31/F32/F33/F36

Trennstelle entgraten. Die mitgelieferten Halter, sowie die Aufhängungsgummis am Sportschalldämpfer montieren.
Burr the cutting edge. Mount the supplied brackets and rubber supports on the sport exhaust.



Den REMUS Sportschalldämpfer am Serienrohr montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Die REMUS Endrohrbögen am REMUS Sportschalldämpfer montieren. Den Aktuator der serienmäßigen Klappensteuerung an der dafür vorgesehenen Halterung am Sportschalldämpfer montieren und das Aktuorkabel anschließen.
Install the REMUS sport exhaust on the standard tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. Mount the tail pipe elbows on the REMUS sport exhaust. Mount the removed standard actuator on the REMUS sport exhaust and connect the actuator cable.






Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 340i/440i F30/F31/F32/F33/F36

Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer montieren.
Mount the REMUS tailpipes on the REMUS sport exhaust.



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.