



# Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW M135i, M235i F22 2014 →

## Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Endrohrpaket links, 1 Endrohrpaket rechts, 1 Montagesatz  
1 REMUS sport exhaust, 1 tailpipe set left, 1 tailpipe set right, 1 assembly kit

## Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Rohr zwischen Vor- und Endschalldämpfer durchtrennen. (Abb. 1)


Retain the standard exhaust using suitable equipment. Cut the tube between front and rear exhaust. (Fig.1)

**Schnittmaß = ~150mm von Endschalldämpfer Schweißnaht**

**Cutting point = ~150mm of welt from the rear exhaust**

Den Aktuator der Klappensteuerung von der Halterung des Schalldämpfers demontieren. (Abb. 2)

Remove the actuator of the electric valve from the standard exhaust. (Fig. 2)



Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen. (Abb. 3) Trennstelle entgraten.

Remove the standard exhaust with the rubber supports. (Fig. 3) Burr the cutting edge.

Die Aufhängungsgummis am REMUS Sportschalldämpfer montieren.

Mount the supplied brackets and rubber supports on the REMUS sport exhaust.

Den REMUS Sportschalldämpfer auf das durchtrennte serienmäßige Rohr aufschieben und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. (Abb. 4)


Install the REMUS sport exhaust on the original tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. (Fig. 4)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!




## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW M135i, M235i F22 2014 →



Das linke und rechte Endrohrpaket auf den REMUS Sportschalldämpfer aufschieben. (Abb. 5-6)  
Mount the left and right tailpipe set on the REMUS sport exhaust. (Fig. 5-6)



Den Aktuator der serienmäßigen Klappensteuerung an der dafür vorgesehenen Halterung am REMUS Sportschalldämpfer montieren und mit der REMUS Abgasklappe verbinden. (Abb. 7)  
Remount the removed actuator on the REMUS sport exhaust and connect with the REMUS exhaust flap. (Fig. 7)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW M135i, M235i F22 2014 →

7



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!