



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Hyundai Tucson / Kia Sportage 2015 →


Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 1 assembly kit


Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Flanschverbindung zwischen Vor- und Endschalldämpfer lösen.

Retain the standard exhaust using suitable equipment. Loosen the flange connection between front and rear exhaust.



Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen.
Remove the standard exhaust with the rubber supports.





Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Hyundai Tucson / Kia Sportage 2015 →

Die mitgelieferten Halter und die Aufhängungsgummis am Sportschalldämpfer montieren.
Mount the supplied brackets and the rubber supports on the sport exhaust.

Falls nötig, die Heckschürze laut beiliegender Ausschnittschablone nachschneiden.

ACHTUNG: Beim Kia Sportage GT-Line muss die Heckschürze **nicht** beschnitten werden!

If necessary, cut the rear bumper according to the supplied cut out template.

ATTENTION: It is **not** necessary to cut the rear bumper for the Kia Sportage GT-Line!

Hyundai Tucson




Kia Sportage




Falls nötig, die Kunststoffabdeckung auf der linken und rechten Seite passend für die Endrohre ausschneiden.
If necessary, cut out the plastic cover on the left and right side for the tail pipes.

Hyundai Tucson



Kia Sportage






Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Hyundai Tucson / Kia Sportage 2015 →

Den REMUS Sportschalldämpfer am Serienflansch montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.

Install the REMUS sport exhaust on the standard flange and remount the rubber supports on the fixation points of the car body.



Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer montieren.

Mount the REMUS tailpipes on the REMUS sport exhaust.



28 Nm
20 ftlb





Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Hyundai Tucson / Kia Sportage 2015 →

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.